



MASTER PL-C 2 Broches



MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Référence de mesure du flux	
Culot	G24D-3 [G24d-3]		Sphere
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	Photométries et Colorimétries	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Code couleur	865 [CCT de 6 500 K]
LSF 2 000 h nominal	99 %	Flux lumineux (nom.)	1740 lm
LSF 4 000 h nominal	98 %	Flux lumineux (nominal) (nom.)	1740 lm
LSF 6 000 h nominal	92 %	Couleur	Lumière du jour
LSF 8 000 h nominal	78 %	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,313
		Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,337

MASTER PL-C 2 Broches

Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF 2 000 h nominal	90 %
LLMF 4 000 h nominal	85 %
LLMF 6 000 h nominal	81 %
LLMF 8 000 h nominal	77 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	26,5 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	27 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423289

Données logistiques

Code de produit complet	871150063531070
Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500635310
Code de commande	63531070
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927906186540
Poids net (pièce)	64,300 g
Code ILCOS	FSQ-26/65/1B-l-G24d=3


Schéma dimensionnel




PL-C 26W/865/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Données photométriques



LDPB_PLC2P_865-Spectral power distribution B/W



LDPO_PLC2P_865-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-C 2 Broches

Durée de vie



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

