Ballasts LED linéaires Xitanium - non isolés

Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V iXt TD 230V

Les ballasts linéaires non isolés Xitanium conviennent parfaitement pour les applications d'éclairage général professionnel haute tension (HV). La gamme inclut des versions DALI gradables et programmables, gradables 1-10 V, non gradables et à courant unique. Ils offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de lumière et une flexibilité totale. La nouvelle génération de ballasts DALI 16 mm offre des performances inégalées. Ils sont conformes aux normes DiiA les plus récentes, y compris pour la mise en œuvre des nouveaux composants DALI relatifs aux données. La configuration des ballasts peut être effectuée rapidement et sans fil avec SimpleSet. Les nouveaux ballasts DALI de 21 mm offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Données du produit

Informations générales	
Type de lampe	LED

Fonctionnement et électricité	
Courant de sortie (max.)	1400 mA
Puissance de sortie (max.)	300 W
Puissance de sortie (min.)	85 W
Courant en sortie (min.)	500 mA
Tension de sortie (max.)	300 V
Tension de sortie (min.)	100 V

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	Office 360x50x28 300W iXt

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V iXt TD 230
Nom de produit complet	Xitanium 300W 0.5-1.4A 300V iXt TD 230V
Code EOC	871869679869000
Code de commande	79869000
Code 12NC	929001608406
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696798690
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696798706