



LuxSpace, recessed

DN570G CFRM-RML

LUXSPACE 2 ACC. - Ceiling frame for recessed mounting, rimless

Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Données du produit

Caractéristiques générales		Données logistiques	
Accessoires de montage au plafond	CFRM-RML [Ceiling frame for recessed mounting, rimless]	Code de produit complet	871829193236900
Code de la famille de produits	DN570G [LUXSPACE 2 ACC.]	Nom du produit de la commande	DN570G CFRM-RML
Photométries et Colorimétries		Code barre produit	8718291932369
Cache optique/type de l'objectif	Non [-]	Code de commande	93236900
Matériaux et finitions		Numérateur - Quantité par kit	1
Hauteur totale	43 mm	Conditionnement par carton	1
Diamètre total	200 mm	SAP - Matériaux	910503586403
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	43 x NaN x NaN mm (1.7 x NaN x NaN in)	Poids net (pièce)	0,158 kg
Performances Initiales (Conforme IEC)			
Chromaticité initiale	0		